

MI200-S2

Digitale Melders

De revolutionaire MI200-S2 melderreeks bevat een geheel nieuw melderplatform, dat het nieuwe digitale protocol bevat. Het nieuwe protocol laat toe dat er tot 159 melders (indien toegestaan door de lokale installatienorm) op één lus geïnstalleerd kunnen worden en het verschaft een betere controle, configuratie en elementbeheer van de melders zodat het volledige systeem optimaal aangepast kan worden aan de locatie.

Dit resulteert in meer gebruiksflexibiliteit van het gebouw dan ooit tevoren.

In de MI200-S2 reeks zijn er 6 verschillende melders beschikbaar met geïntegreerde isolator (S2I) of zonder isolator (S2) en standaard leverbaar in de kleur puur wit. De verschillende types melders en hun typische kenmerken zijn de volgende:

MI-PSE-S2(I)

Optische rookmelder beschikt over een geheel nieuw ontwerp van de meetkamer dewelke het resultaat is van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. Dit resulteert in een verbeterde respons, verminderde gevoeligheid voor stofafzetting in de meetkamer en minder ongewenste alarmen ingevolge insecten en ongedierte die tot in de meetkamer doordringen. De inplugbare melder gebruikt geavanceerde processorcircuits uitgerust met filters om storende omgevingsinvloeden (elektroruis) te neutraliseren. De brandmelders worden gecontroleerd door "embedded software" die complexe algoritmen uitvoert, om het risico op ongewenste alarmen verder te verminderen en de detectiesnelheid te verbeteren. De MI-PSE-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PSE-S2I).



MI-PSE-S2(I)



MI-PTIR-S2(I)



MI-PTSE-S2(I)



MI-FHSE-S2(I)
MI-HTSE-S2(I)
MI-RHSE-S2(I)

KENMERKEN

- Complete adresseerbare melderreeks met digitaal protocol
- Al dan niet beschikbaar met geïntegreerde kortsluitisolator
- Driekleurige statusLED's (rood, groen en amberkleurig)
- 2 roterende adresdecadeschakelaars (1 - 159)
- Compatibel met adresseerbare Morley-IAS brandmeldcentrales
- Nieuw mechanisch platform inclusief een revolutionaire meetkamer met verhoogde immuniteit tegen ongewenste alarmen
- Verbeterde detectie bij meerdere brandtypes
- Verbeterde weerstand tegen ongewenste alarmen ingevolge stof en insecten
- Puur wit als standaardkleur voor uniformiteit in moderne gebouwen
- 100% mechanisch en elektrisch "backwards" compatibel
- Nieuw ontwerp van de sokkel als aanvulling op de MI200-S2 melders
- CPD gecertificeerd volgens EN54

MI-PTSE-S2(I)

Optisch-thermische multi-criteriamelder geeft thermisch detectie-ondersteuning aan de optische meetkamer om een nog hogere immuniteit tegen ongewenste alarmen en een snellere respons op een brede waaier aan aanvangende brandhaarden te kunnen bieden. De inplugbare melder combineert twee aparte detectie-elementen dewelke als één melder functioneren dankzij de "embedded" software. De thermische melderfunctie combineert thermistortechnologie met een software gecorrigeerde lineaire temperatuurrepons. In omgevingen waar tijdens normale dagactiviteiten een potentiële kans op ongewenste alarmen bestaat, kan de multicriteriamelder zodanig geconfigureerd worden dat deze enkel in thermische mode functioneert, waarbij automatisch wordt overgegaan op volledige optisch-thermische functionaliteit tijdens niet bemande periodes. De MI-PTSE-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-5, EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PTSE-S2I).

MI-PTIR-S2(I)

De MI-PTIR-S2(I) is het milieuvriendelijke alternatief voor de ionisatiemelder volgens een meer dan 60 jaar oude technologie. De melder biedt een vergelijkbare detectiesnelheid als de ionisatietechnologie bij een snel ontvlammende brand en is minder vatbaar voor ongewenste alarmen. Deze unieke multicriteriamelder is het ontwerp van een combinatie van optische-, thermische- en infrarode sensortechnologie. De geheel geïntegreerde IR-sensor is een vernuftig staaltje van innovatieve techniek dewelke zijn bijdrage levert in de ondersteuning van de alarmbeslissing. Deze melder kan zonder twijfel gebruikt worden in ruimtes waar het grootste risico komt van snel ontwikkelende vlambranden. De MI-PTIR-S2(I) multicriteriamelder biedt een ongeziene immuniteit tegen ongewenste alarmen. Behalve dat deze melder een efficiënt alternatief vormt voor de ionisatiemelder, biedt hij een betere performantie in vergelijking met alternatieve detectietechnologieën zoals "dual angle" en "dual wavelength" optische melders en optisch-thermische melders. De integratie van continue overwaking van de drie belangrijkste brandcriteria versnelt de reactietijd van de MI-PTIR-S2(I) gevoelig, en biedt tegelijk de grootste immuniteit tegen ongewenste alarmen. De gesofistikeerde multicriteriamelder baseert zijn werking op de verschillende sensorsignalen die dankzij "embedded" software op dynamische wijze worden geïnterpreteerd en verwerkt. De MI-PTIR-S2(I) is gecertificeerd volgens EN54-5, EN54-7 (en EN54-17 voor MI-PTIR-S2I).

MI-FHSE-S2(I), MI-HTSE-S2(I) & MI-RHSE-S2(I)

Adresseerbare vaste temperatuurmelders die gebruik maken van thermistoren en micro-processorstechnologie voor een snelle reactietijd en lineaire temperatuurmeting. Hun lineaire reactie zorgt ervoor dat deze brandmelders gebruikt kunnen worden bij temperaturen van 58°C (klasse A1S) tot 78°C (klasse BS). De MI-RHSE-S2(I) brandmelder maakt gebruik van dezelfde thermistor en microprocessorstechnologie om een alarm te geven wanneer de temperatuur met meer dan 10°C per minuut stijgt of wanneer de temperatuur een drempelwaarde van 58°C overschrijdt (klasse A1R). Bij de integratie van het "advanced" protocol in de Morley-IAS brandmeldcentrales zullen de drie versies op termijn geconfigureerd kunnen worden als een 58°C of 78°C vaste temperatuurmelder of als een 58°C TVC melder. Om de compatibiliteit met vroegere systemen en continuïteit van de certificaten te garanderen blijven de drie versies evenwel beschikbaar als drie verschillende artikelen. De MI-FHSE-S2(I), MI-HTSE-S2(I) en MI-RHSE-S2(I) zijn gecertificeerd volgens EN54-5 (en EN54-17 voor MI-FHSE-S2I, MI-HTSE-S2I en MI-RHSE-S2I).

De gevoeligheidsniveaus van de MI200-S2 melders zijn instelbaar op de Morley-IAS brandmeldcentrale waardoor de gevoeligheid van de melders steeds aangepast kan worden aan de omgeving waarin deze worden geïnstalleerd.

De MI200-S2 reeks brandmelders bevatten twee driekleurige statusLEDs voor 360° zichtbaarheid en om de status per brandmelder visueel en lokaal weer te geven. In normale werking knipperen de statusLED's groen en zullen deze continue rood oplichten in geval van alarm of amber bij storing. Opgelet, dit is enkel van toepassing indien de Morley-IAS brandmeldcentrale over het digitale protocol beschikt. Het al dan niet knipperen van de LED's in normale toestand kan via de brandmeldcentrale in of uitgeschakeld worden.

De volledige reeks MI200-S2 brandmelders zijn milieuvriendelijk en worden geproduceerd conform de WEEE en RoHS richtlijnen.


De brandmelders zijn mechanisch en elektrisch "backwards" compatibel met de MI-reeks brandmelders en vroegere types analoge Morley-IAS brandmeldcentrales.

MI200-S2 Specificaties


ELEKTRISCH – VERSIE ZONDER ISOLATOR (S2)	
WERKSPANNING	15-32VDC
MAX. STROOMVERBRUIK IN RUSTSTAND	200µA @ 24V (geen comm.) 300µA @ 24V (LED knippert om 5 sec.)
VERBRUIK VAN DE LEDS	Rood: 3.5mA @ 24VDC Groen: 7.0mA @ 24VDC Geel: 10.5mA @ 24VDC
AFSTANDSINDICATORUITGANG	22.5VDC @ 24VDC
VERBRUIK AFSTANDSINDICATOR	10.8mA @ 24VDC
ELEKTRISCH – ISOLATORVERSIE (S2I)	
WERKSPANNING	15-28.5VDC
STROOMVERBRUIK VAN DE ISOLATOR	15mA @ 24VDC
MAX. VERBRUIK BIJ INGESCHAKELDE ISOLATOR	1A (schakelaar gesloten)
EXTRA WEERSTAND OP DE LUS	20mΩ typisch (max. 30mΩ)
OMGEVING	
WERKINGSTEMPERATUUR	-30°C tot +70°C
RELATIEVE VOCHTIGHEIDSGRAAD	10 tot 93% (zonder condensatie)
MÉCANIQUES	
GEWICHT	PSE-S2: 97g PTSE-S2: 99g PTIR-S2: 102g FHSE-S2, HTSE-S2 en RHSE-S2: 88g
MAX. BEDRADINGSDIKTE VOOR TERMINALS	2.5mm ²
KLEUR	Puur wit
MATERIAAL	PC/ABS
CERTIFICAATNUMMER	
MI-PSE-S2	0786-CPD-20745
MI-PTSE-S2	0786-CPD-20744
MI-PTIR-S2	0786-CPD-20743
MI-FHSE-S2	0786-CPD-20746
MI-HTSE-S2	0786-CPD-20747
MI-RHSE-S2	0786-CPD-20748
MI-PSE-S2I	0786-CPD-20739
MI-PTSE-S2I	0786-CPD-20738
MI-PTIR-S2I	0786-CPD-20737
MI-FHSE-S2I	0786-CPD-20740
MI-HTSE-S2I	0786-CPD-20741
MI-RHSE-S2I	0786-CPD-20742

AFMETINGEN (MM)


Diameter:
(in B501AP sokkel)




Hoogte:
PSE-S2



Hoogte:
PTSE-S2, FHSE-S2,
HTSE-S2, RHSE-S2



Hoogte:
PTIR-S2



BESTELGEGEVENS

MELDERS ZONDER ISOLATOR

MI-PSE-S2	Optische melder
MI-PTSE-S2	Optisch-thermische melder
MI-PTIR-S2	Multi-criteriamelder (optisch-thermisch-IR)
MI-FHSE-S2	Vaste temperatuurmelder (58°C)
MI-HTSE-S2	Vaste temperatuurmelder (78°C)
MI-RHSE-S2	TVC temperatuurmelder

MELDERS MET GEÏNTEGREERDE ISOLATOR

MI-PSE-S2I	Optische melder
MI-PTSE-S2I	Optisch-thermische melder
MI-PTIR-S2I	Multi-criteriamelder (optisch-thermisch-IR)
MI-FHSE-S2I	Vaste temperatuurmelder (58°C)
MI-HTSE-S2I	Vaste temperatuurmelder (78°C)
MI-RHSE-S2I	TVC temperatuurmelder

ACCESSOIRES

B501AP	Digital Protocol sokkel – puur wit
--------	------------------------------------

Andere beschikbare kleuren: voeg -IV voor ivorkleur toe achter de productreferentie, bijvoorbeeld MI-PSE-S2-IV

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
www.morley-ias.be

Burgemeester
Burgerlaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

www.morley-ias.nl

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

DSNL_MIAS_MI200-S2 | Rev 02 | 12/16
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS