

luminAXS

Contactloze lezer met 2, 16 of zonder toetsen

De luminAXS lezer is geschikt voor toegangscontrolesystemen en voor het in- en uitschakelen van systemen voor inbraakbeveiliging. Met de smalle, platte en stevige behuizing voldoet de lezer aan de moderne architectonische ontwerpvoorschriften. Via de individueel programmeerbare lichtring kan volgens de wensen van de klant een kleurafstemming worden verwezenlijkt.

De lezers zijn verkrijgbaar met een Wiegand-interface, zodat een breed scala aan toepassingen mogelijk is.

LED-indicatie / lichtring

De 3 leds van de lezer (groen, geel, rood) worden door de paneeleenheid geregeld onder normale bedrijfsomstandigheden. Deze kunnen echter wel worden aangepast door gebruik van de configuratie-tool.

De heldere achtergrondverlichting van de keypad en de ingebouwde zoemer zorgen voor duidelijke feedback tijdens de ingebruikstelling.

Interfaces

De lezers van de luminAXS-serie kunnen via de standaard Wiegand-interfaces eenvoudig worden geïntegreerd met de toegangscontrolesystemen en inbraakdetectie-technologie van Honeywell.

Montageplaat

De lezer kan ook individueel worden gemonteerd met de meegeleverde montageplaat. Dit kan snel en eenvoudig worden gedaan zonder hulp van een Europese aansluitdoos.

Optionele accessoires

De functionele behuizing wordt aangevuld door de optionele visuele kap en een wandplaat voor opbouwmontage.



Optionele visuele kap



Optionele wandplaat voor opbouwmontage

EIGENSCHAPPEN & VOORDELEN

- Versleutelde Mifare DESFire EV1 afleesttechnologie
- IP65 bestendig oppervlak
- Stevige keypad, met achtergrondverlichting
- Verkrijgbaar zonder keypad
- Compact ontwerp
- Kleine, platte, solide behuizing
- Gemakkelijke installatie
- Zowel geschikt voor gebruik binnen als buiten
- 3 status-LED's
- Lichtring, programmeerbaar
- Automatische functie voor antenneovereenkomst, ook op metaal
- Ingebouwde zoemer
- Wiegand-interface
- Sabotagedetectie
- Behuizing voor wandbevestiging, optie voor opbouwmontage, visuele kap en configuratie-USB verkrijgbaar

luminAXS Specificaties

SPECIFICATIES	
Nominale bedrijfsspanning	+12 V DC
Nominale bedrijfsspanningsbereik	9 tot 15 V DC
Energieverbruik (stand-by) Mifare	<40 mA
Interface	Wiegand
Afleesttechnologie	Mifare DESFire
Beveiligingstype EN 60529	IP65
Milieuklasse conform VdS	III
Bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +65 °C
Opslagtemperatuur	-30 °C tot +70 °C
Afmetingen lezer (B x H x D)	80,4 x 80,4 x 13,5 mm
Afmetingen wandplaat (B x H x D)	80,4 x 80,4 x 6 mm
Afmetingen visuele kap (B x H x D)	95 x 89,2 x 50 mm
Kleur	grafietgrijs (vergelijkbaar met RAL 7024)

BESTELINFORMATIE PRODUCTEN	
Onderdeelnummer	Omschrijving
LU4500BHONA	luminAXS MifareD Wiegand-lezer
LU4516BHONA	luminAXS MifareD 16 toetsen Wiegand-lezer
LU4502BHONA	luminAXS MifareD 2 toetsen Wiegand-lezer
LU45BHONA	luminAXS MifareD Wiegand-lezer geen LR
BESTELINFORMATIE ACCESSOIRES	
LU45BB	luminAXS wandplaat voor opbouwmontage
LU45COV	luminAXS visuele kap
LU45USBCONF	Configuratie-USB
LU45SCR	Dop, schroefdeksel, set, luminAXS
REFERENTIES BESTELINFORMATIE	
ODPEV28N38	Mifare DesFEV2 8k kaart 38bit-OmniAss&lum
ODKEV28N38	Mifare DesFEV2 8k sleutel 38bit-OmniAss&lum



Nadere informatie

www.security.honeywell.nl

Honeywell Security

Ampèrestraat 41
1446 TR, Purmerend
Duitsland
www.honeywell.com

Honeywell behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in productontwerp of specificaties.

HSCI-luminAXS-03-NL(0418)DS-T
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell