

MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION  
ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

**CERTIFICAT / CERTIFICATE N° 2120000220C2**

SECURITE COMMUNICATIONS  
1198, Avenue du docteur Maurice Donat –  
BP 1219 - SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX  
06254 MOUGINS  
France

Lieu(x) de fabrication / For its factory located in: 000271P2


est autorisée à apposer les marques NF et A2P sur le produit selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF324-H58 (rév. 20) / Is allowed to affix NF and A2P certification marks on the following product, according to the NF324-H58 (rev 20) certification standard:

Marque commerciale / Trade Mark :	RESIDEO
Référence commerciale / Model :	DO8M
Type de produit / Product type :	Détecteur d'Ouverture à Contact / Opening Contact Detector
Gamme / Product line :	DOMONIAL 800M

Ce certificat atteste / This certificate attests that :

- que les produits désignés sont conformes aux normes listées en page(s) suivante(s) et aux spécifications complémentaires qui leurs sont applicables, tel que spécifié dans le référentiel de certification NF 324 – H 58,  
designated products are in compliance with standards listed following page(s) and complementary applicable specifications as described in the NF324-H58 certification standard,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 324 – H 58  
the quality system has been assessed according to the NF324-H58 certification standard

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics

Niveau de sécurité Security level :		Alimentation Principale Prime power source :	3 V		
	GRADE 2 + RTC				
Liaisons avec le système Links to system :	Radio Wire Free	Autonomie Stand-by time :	5 ans 5 years		
Classe d'environnement Environmental class :		Sécurité contre la fraude Tamper security :	Ouverture-Arrachement Opening-Removal		
		Type de montage Assembling type :	En saillie Overhanging		
Détection d'ouverture Opening Detection :	Distances d'ouverture / fermeture Opening / Closing distances :	Axe X X Axis	Axe Y Y Axis	Axe Z Z Axis	
		19mm / 12mm	39mm / 22mm	59mm / 42mm	

La liste des composants associés à ce produit figure en annexe à ce certificat. The component list for the above-mentioned product can be found in the appendix.

Ce certificat n'est valable qu'accompagné de son annexe et sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification et CNPP cert qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF, au référentiel général H0 de la marque A2P et au référentiel de certification NF 324 – H 58. This certificate is only valid with the attached appendix hereafter and subject to control results performed by AFNOR Certification and CNPP Cert. who can take the appropriate sanction according to the general rules of NF mark, the H0 standard-special regulations for A2P mark and the NF324-H58 certification standard.

Ce certificat est valable jusqu'au 20/03/2029 This certificate is valid until 2029/03/20

Il annule et remplace tout certificat antérieur. This certificate cancels and replaces any previous certificate.

Date de prise d'effet, le 21/03/2026

Date de prise d'effet, le 21/03/2026

## MATERIELS DE SECURITE ELECTRONIQUES - DETECTION D'INTRUSION ELECTRONIC SECURITY EQUIPMENT - INTRUSION DETECTION

### Synthèse des normes produits appliquées / Summary of applied products standards

NF EN 50131-2-6 ; RTC 50131-2-6 ; NF EN 50131-5-3 ; NF EN 50130-4 ; NF EN 50130-5

Annexe du certificat N° 2120000220C2 Appendix to the certificate N° 2120000220C2		Liste des composants répertoriés / List of identified components
Référence / Reference	Désignation / Designation	N° Composant / Component N°
DO8M	DETECTEUR OUVERTURE CONTACT	212026-00
CR 123 A	PILE LITHIUM 3V	312019-01
Almico	AIMANT / MAGNET	212000-00

La validité de ce certificat peut être vérifiée sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) et [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com)  
The validity of this certificate can be checked on the following websites [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com) and [www.cnpp.com](http://www.cnpp.com).