

Paxton10 Secure Vandaalbestendige lezer

Paxton10

Overzicht


De Paxton10 Secure Vandaalbestendige lezer is voorzien van Multiformat leestechiek en ontworpen om gelijktijdig de meest voorkomende type kaarten en tags te lezen. De lezer bevindt zich in een gietmetalen behuizing met een satijn chrome afwerking en biedt de gebruiker een robuuste lezer voor gebruik in vandalisme gevoelige omgevingen. De lezer biedt het ultieme installatiegemak met de aangegoten 5m kabel en de bijgeleverde veiligheidsschroeven.

Zodra een kaart of tag is gelezen, controleert de deurcontroller de autorisatie van de gebruiker, waarna er toegang verleend of geweigerd wordt. Als toegang wordt verleend, knippert de LED groen. Als toegang wordt geweigerd, knippert de LED rood.



Eigenschappen

- Ondersteunt Paxton, EM, MIFARE®, DESFIRE®, CSN, HID® Prox 125kHz, FeliCa and NFC*
- Ingebouwde draadloze Bluetooth® technologie voor gebruik met smart credentials
- Drie type Bluetooth® werkingsmode - aanbieden, tap to enter en handsfree
- Secure encrypted RS485 communicatie met de Paxton10 controller
- Capacitieve wake up sensor en low power sleep mode
- Maximale lezerkabel 100 meter - Belden 8723 kabel geadviseerd
- Eenvoudige 4-aderige installatie
- IPX5 classificatie voor extern gebruik in iedere situatie
- IK10 classificatie voor gebruik in vandalisme gevoelige omgevingen





Systeem

Ondersteunde kaartprotocollen	Paxton, EM4100/02, Sony [®] , FeliCa Lite-S MIFARE [®] Classic, MIFARE [®] DESFire [®] EV1/EV2 MIFARE [®] Plus, MIFARE Ultralight [®] MIFARE Ultralight C [®] , MIFARE Mini [®] , NFC [®] , Hitag2, HID [®] Prox 125kHz lage frequentie
-------------------------------	---



Elektrisch

Energieverbruik	1W (Maximaal)
Voedingsspanning	12V
Stroomverbruik	40mA (In rust) 100mA (Maximaal)



Communicatie

Frequentie kaartlezer	125kHz & 13.56MHz
Dataprotocol	RS485/Paxton10 protocol
Bluetooth [®]	2.4GHz



Hardware

Afmetingen (b x h x d)	57.6mm x 106mm x 19.5mm
Kabeltype	22AWG, 4-aderig, twisted pair
Kabellengte	5m / 16ft
Maximum verlenging van de kabel (tussen deurcontroller en lezer)	100m / 328ft
Geluid	Piezo zoemer
Kleur	Zwart
Materiaal behuizing	ASTM B86
Garantie	5 jaar



Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35°C - +66°C
IP classificatie	IP67
Vandalbestendigheid	IK10
Montage	Wandmontage