



Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Bekabelde sirene met clipvergrendeling voor een voorplaat met merknaam. Voor gebruik binnen en buiten.



Alleen erkende partners mogen Ajax Superior-producten verkopen, installeren en onderhouden. Dit zorgt ervoor dat inkomsten beschermd zijn.



Extra reclame voor beveiligingsbedrijven


Een opvallend kenmerk van Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra is de Brandplate-voorplaat, waarmee beveiligingsbedrijven hun logo en contactgegevens rechtstreeks op de voorplaat van de sirene kunnen afdrucken.

Hierdoor dient de sirene als extra reclame waardoor u nieuwe klanten kunt werven. door de aandacht te trekken van burens of voorbijgangers.




Eén apparaat, vijf missies

- Het alarm schrikt inbrekers af en trekt de aandacht
- De indicatie van de beveiligingsstatus informeert gebruikers wanneer het systeem wordt in-/uitgeschakeld is en bij vertragingen bij binnenkomst/vertrek
- Het led-frame van de sirene licht op om aan te geven dat het systeem wordt ingeschakeld of dat de beveiligingsmodus wordt gewijzigd
- De Bel-functie informeert gebruikers als openingsdetectoren worden geactiveerd terwijl het systeem is uitgeschakeld
- De Led-indicatie na alarm waarschuwt gebruikers en passerende patrouilles voor eventuele alarmen in het systeem



Fibra communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Eén kabel voor verschillende soorten apparaten
- Automatische firmware-updates³



Instelbare alarmmeldingen

- Een groepsmodus zodat de sirene alleen reageert op alarmen en wijzigingen in de beveiligingsmodus van de toegewezen groep
- Instelbaar volume¹ van het alarm en meldingen: van 85 dB tot 113 dB
- Instelbare alarmduur: van 3 seconden tot 3 minuten
- Geen limiet op het aantal sirenes in één systeem²



Verbeterd energiebeheer

- Voorgeïnstalleerde oplaadbare batterij voor extra voeding tijdens alarmen
- Voedingscalculator
- Stresstest van stroomverbruik

Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm⁴
- Bescherming tegen kortsluiting
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Duurzame behuizing

Snelle installatie

- Koppeling met het systeem via de QR-code of het scannen van bussen
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder demontage van de behuizing
- Waterpas om tijdens de montage de hellingshoek te controleren
- Bediening en configuratie op afstand in Ajax-apps

Brandplate is verkrijgbaar in sets van 10 stuks en wordt apart verkocht van StreetSiren DoubleDeck Fibra. Het paneel wordt geleverd in het zwart of wit. Als u 4 sets Brandplate (40 stuks) of meer bestelt, krijgt u een gratis print van één ontwerp op alle panelen.

Conform de normen EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF Compatibiliteit met hubs  Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link: ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F	Meldingen Alarmen Akoestisch led Vertragingen bij binnenkomst/ vertrek Akoestisch Verandering van de beveiligingsmodus Akoestisch led Beveiligingsstatus Led Bel Akoestisch Wanneer hij is ingeschakeld, geeft de sirene een kort geluid om aan te geven dat de openingsdetectoren geactiveerd zijn terwijl het systeem is uitgeschakeld. Indicatie na alarm Led	Communicatie met een hub Fibra-communicatietechnologie Bekabelde verbinding U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) kabel, koperen geleider 4 × 0,22 mm² signaalkabel, koperen geleider Communicatiebereik tot 2.000 m tot 6.550 ft Met een U/UTP cat.5 4×2×0,51 (24 AWG) kabel	Funcities Type meldingen Akoestisch led Alarmvolume van 85 tot 113 dB op een afstand van 1 m (3,3 ft) Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Alarmduur van 3 sec tot 3 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps Frequentie piëzo-elektrische zoemer 3,5 ± 0,5 kHz
Voeding Hoofdvoeding 7–26 V⁼⁼, tot maximaal 1130 mW Het apparaat wordt gevoed door de hub of Superior LineSupply Fibra Reserve LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V⁼⁼ Maximaal 30 minuten alarmering na een stroomuitval	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -25 tot +60 °C van -13 tot 140 °F Operationele luchtvochtigheid tot 95% Beschermingsklasse IP54 Aanbevolen installatiehoogte 2,5 m of hoger 8 ft of hoger	Behuizing Kleur zwart, wit Afmetingen 199 × 199 × 60 mm 7,83" × 7,83" × 2,6" Gewicht van het zwarte apparaat 522 g 18,4 oz Gewicht van het witte apparaat 531g 18,7 oz Sabotagealarm	Volledige set Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids

¹ Gemeten op een afstand van 1 m (3,3 ft).

² Beschikbaar voor sirenes met firmwareversie 8.64.1.0 of nieuwer. De sirene moet worden toegevoegd aan een hub die draait op OS Malevich 2.36 of nieuwer.

³ Automatische firmware-updates zijn beschikbaar voor sirenes met firmwareversie 8.64.1.0 of nieuwer. De sirene moet worden toegevoegd aan een hub die draait op OS Malevich 2.36 of nieuwer.

⁴ Elke poging om de behuizing te openen activeert een sabotagealarm.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubleddeck-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems