



Superior-producten

## DoorProtect S Jeweller

Draadloze openingsdetector.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SOON  
INCERT

SOON  
SSF

SOON  
NFA2P

### Wat is er nieuw

Baseline <b>DoorProtect Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Jeweller</b>
1 reedrelais	<b>2 reedrelais</b>
SmartBracket-montagepaneel zonder bevestigingsschroef	<b>SmartBracket-montagepaneel met bevestigingsschroef</b>
Standaardbatterij	<b>Verbeterde batterij</b>
Glanzende behuizing	<b>Matte behuizing</b>
Beschikbaar voor alle PRO's	<b>Alleen beschikbaar voor geaccrediteerde partners</b>

Dit apparaat is een **Superior-product**. Superior-producten zijn geavanceerde versies van Jeweller-apparaten. Deze productlijn is ontwikkeld voor projecten. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems-partners mogen de Superior-producten aanschaffen, installeren en beheren.

### Betrouwbare openingsdetectie

- Kunststof reedrelais: duurzamer dan die van glas
- Installeer de magneet aan beide kanten van DoorProtect S: aan de rechter- of linkerkant
- Uitgerust met twee magneten: klein en groot

### Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.200 m radiocommunicatie in een open ruimte
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven

### Extra functies

- Connector voor een detector van derden met een NC-contact (normaal gesloten)
- Bel-functie: Ajax-sirenes maken een speciaal geluid als de deur opengaat

### Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur van 5 jaar
- Meldingen als batterij bijna leeg is
- Voorgeïnstalleerde Panasonic-batterij



## Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Bevestigingsschroef om het apparaat aan SmartBracket te bevestigen



## Snel installeren en instellen

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijk te installeren of vervangen

De productlijnen Superior, Fibra, en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p><b>Naleving van de normen</b></p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT (binnenkort verkrijgbaar) SSF (binnenkort verkrijgbaar) NFA2P (binnenkort verkrijgbaar)</p>	<p><b>Compatibiliteit</b></p> <p><b>Hubs</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Signaalversterkers</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Communicatie met bedieningspaneel</b></p> <p><b>Jeweller-communicatietechnologie</b></p> <p><b>Frequentiebanden</b> 868,0 – 868,6 MHz</p> <p><b>Communicatiebereik</b> tot 1200 m In een open ruimte</p>	<p><b>Detectie opengaande deur</b></p> <p><b>Gevoelig element</b> 2 × reedrelais</p> <p><b>Hulpbron van de sensor</b> 2.000.000 openingen</p> <p><b>Verbinding met detector van derden</b> detector met het standaard gesloten (NC) verbindingstype</p>
<p><b>Voeding</b></p> <p>Batterij 1 × CR123A</p> <p>Levensduur van de batterij tot 5 jaar</p> <p>Fabrikant Panasonic</p>	<p><b>Installatie</b></p> <p>Temperatuurbereik van -10 °C tot +40 °C</p> <p>Vochtigheidsgraad tot 75%</p> <p>Veiligheidsklasse IP50</p>	<p><b>Behuizing</b></p> <p>Kleur wit, zwart</p> <p>Afmetingen 103 × 22 × 21 mm</p> <p>Gewicht 37 g</p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>DoorProtect S Jeweller 2 magneten (klein en groot) 1 x CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket met bevestigingsschroef Installatiekit Aansluitklem gemonteerd op de buitenkant Snelstartgids</p>



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/)



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport\_Bot



ajax.systems