


## FNS-420-R Flitslicht voor sokkel



- ▶ Snelle installatie
- ▶ Geen extra kabels of voeding nodig
- ▶ Laag stroomverbruik dankzij LED-technologie
- ▶ Gesynchroniseerde flitsfrequentie van 1 Hz

### Systemoverzicht



### Functies

Het LSN-flitslicht kan worden gebruikt in combinatie met de FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS Sokkelsirenes of de MSS 400 / MSS 401 LSN Detectorsokkelsirenes voor zowel visuele als akoestische signalering. Gemonteerd op de MS 400 Meldersokkel kan de FNS-420-R worden gebruikt als flitslicht zonder akoestische signalering. Beide toepassingen kunnen eenvoudig in een bestaand Local SecurityNetwork (LSN) geïntegreerd worden.

### Informatie over de regelgeving

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Duitsland	VdS	G 207145 FNS-420-R
Marokko	CMIM	FNS-420-R

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Overheid van de Speciale Administratieve Regio Macau	CB	0783/DT/SEL/2011
Oekraïne	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

### Opmerkingen over installatie/configuratie

- Het apparaat is niet gecertificeerd conform EN 54-23. Het is niet geschikt voor gebruik als brandalarm binnen de EU.
- Het apparaat kan alleen worden aangesloten op de brandmeldcentrales FPA-5000 en FPA-1200.
- Het apparaat kan niet worden gebruikt in combinatie met de MSS serie standalone-melders of conventionele sirenes.

### Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	FNS-420-R LSN Flitslicht, rood

### Technische specificaties

#### Elektrische specificaties

Bedrijfsspanning	28 VDC (15 tot 33 VDC)
------------------	------------------------

Stroomverbruik	0,5 tot 6,55 mA
Lichtsterkte	> 2 cd

### Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B)	40 x 99,5 mm
Gewicht	67 g
Materiaal	PC, ABS (UL94 V-2)

### Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Beschermingsklasse conform EN 60529	IP 42

### Bestelinformatie

**FNS-420-R Flitslicht voor sokkel**  
analoog adresseerbaar flitslicht, rood  
Bestelnummer **FNS-420-R**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)