

## Superior StreetSiren Plus Fibra


Bekabelde sirene met geavanceerde sabotagebescherming en een uitgebreide lijst conformiteitscertificaten. Voor gebruik binnen en buiten.

Dit is een apparaat uit de Superior-productlijn. Alleen geaccrediteerde Ajax Systems partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en beheren.



### Vier missies, één apparaat

- Het alarm schrikt inbrekers af en trekt de aandacht
- De indicatie van de beveiligingsstatus informeert gebruikers over het in-/uitschakelen van het systeem en over vertragingen bij binnenkomst/vertrek
- De gebruikers worden geïnformeerd door de Bel-functie als openingsdetectoren worden geactiveerd wanneer het systeem is uitgeschakeld
- De led-indicatie na het alarm toont gebruikers en passerende patrouilles of er alarmen in het systeem zijn




### Fibra communicatietechnologie

- Tot 2.000 m (6.550 ft) aan bekabelde communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige polling om de huidige statussen van de apparaten weer te geven
- Eén kabel voor verschillende soorten apparaten



### Bestand tegen sabotage

- Sabotagealarm<sup>2</sup>: een bevestigingsschroef en SmartBracket
- Bescherming tegen kortsluiting
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Duurzame behuizing




### Instelbare alarmmeldingen

- Selecteerbare geluidspatronen
- Groepsmodus zodat de sirene alleen reageert op alarmen en wijzigingen in de beveiligingsmodus in de toegewezen groep
- Instelbaar volume<sup>1</sup> van het alarm en meldingen: van 85 dB tot 107 dB
- Instelbare alarmduur: van 3 s tot 3 min




### Verbeterd energiebeheer

- Voorgeïnstalleerde oplaadbare batterij voor extra voeding tijdens alarmen
- Voedingscalculator
- Stresstest van stroomverbruik



### Eenvoudige installatie

- Koppeling met het systeem via de QR-code of het scannen van bussen
- SmartBracket-montagepaneel voor installatie zonder demontage van de behuizing
- Waterpas om tijdens de montage de hellingshoek te controleren
- Bediening en configuratie op afstand in Ajax-apps

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>Conform de normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2)<br/>NFA2P<br/>PD 6662:2017</p> <p><b>Compatibiliteit met hubs</b></p> <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=SS.P.F">ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=SS.P.F</a></p> | <p><b>Waarschuwingen</b></p> <p><b>Alarmen</b><br/>Akoestisch, led</p> <p><b>Vertraging bij binnenkomst/vertrek</b><br/>Akoestisch, led</p> <p><b>Beveiligingsmodus</b><br/>Akoestisch, led</p> <p><b>Beveiligingsstatus</b><br/>Led</p> <p><b>Openen van de deur (belfunctie)</b><br/>Akoestisch<br/>Wanneer hij is ingeschakeld, geeft de sirene een kort geluid om aan te geven dat de openingsdetectoren geactiveerd zijn terwijl het systeem is uitgeschakeld.</p> <p><b>Indicatie na alarm</b><br/>Led</p> | <p><b>Communicatie met een hub</b></p> <p><b>Fibra-communicatietechnologie</b></p> <p><b>Bekabelde verbinding</b><br/>U/UTP cat.5 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG) met een koperen geleider</p> <p>4×0,22 mm<sup>2</sup> signaalkabel met een koperen geleider</p> <p><b>Communicatiebereik</b><br/>tot 2.000 m<br/>tot 6.550 ft<br/>Met U/UTP cat.5, 4 × 2 × 0,51 mm (24 AWG)-kabel</p> | <p><b>Functies</b></p> <p><b>Type waarschuwingen</b><br/>Akoestisch, led</p> <p><b>Alarmvolume</b><br/>van 85 tot 107 dB<br/>op een afstand van 1 m (3,3 ft)<br/>Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p> <p><b>Alarmduur</b><br/>van 3 sec tot 3 min<br/>Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-apps</p> <p><b>Frequentie van de luidspreker</b><br/>1.400 - 1.600 Hz</p> |
| <p><b>Voeding</b></p> <p><b>Hoofd</b><br/>24 V<sup>==</sup>, tot maximaal 50 mA<br/>Van Fibra-kabel</p> <p><b>Reserve</b><br/>LTO 18650, 3.000 mAh, 2,4 V<sup>==</sup><br/>Tot maximaal 2 uur alarmering na een stroomuitval</p>  | <p><b>Installatie</b></p> <p><b>Operationeel temperatuurbereik</b><br/>van -25 tot +60 °C<br/>van 13 tot 140 °F</p> <p><b>Operationele luchtvochtigheid</b><br/>tot 95%</p> <p><b>Beschermingsklasse</b><br/>IP54</p> <p><b>Aanbevolen installatiehoogte</b><br/>2,5 m of hoger<br/>8 ft of hoger</p>  | <p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Kleur</b><br/>zwart, wit</p> <p><b>Afmetingen</b><br/>210,2 × 210,2 × 70,6 mm<br/>8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p><b>Gewicht</b><br/>1.059 g<br/>37 oz</p> <p><b>Sabotagealarm</b></p>   | <p><b>Volledige set</b></p> <p>Superior StreetSiren Plus Fibra<br/>SmartBracket-montagepaneel<br/>Installatiekit<br/>Snelstartgids</p>  |




<sup>1</sup> Gemeten op een afstand van 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Elke poging om de behuizing te openen activeert een sabotagealarm.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:

[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/](https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-fibra/)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)