

Case E (395)



Waterdichte behuizing voor een Ajax-hub met interne batterij. Voor gebruik binnen en buiten.



Flexibiliteit voor het bouwen van betrouwbare systemen in verschillende omgevingen


Afgelegen en off-grid locaties. In combinatie met Hub BP Jeweller maakt Case E het mogelijk om autonome beveiligingssysteem met reservebatterijen te bouwen, zelfs voor locaties waar geen stroominfrastructuur beschikbaar is.

Grade 3 installaties in veeleisende omgevingen. Wanneer Case E gebruikt wordt met de Grade 3 gecertificeerde hubs van Ajax, biedt het naleving van normen en beschermt het apparaat tegen stof, vocht en schokken, waardoor het geschikt is voor fabrieken, distributiecentra en uitdagende locaties.



Snelle installatie en onderhoud

- Sabotagealarm bij het openen van het deksel of losmaken van het oppervlak
- Ingebouwde waterpas voor een perfect nauwkeurige montage
- Meerdere toepassingen: zelfs na demontage en wijzigingen in de configuratie van het apparaat
- Perforaties voor kabelbevestiging en -geleiding aan de zijkanten van de behuizing



Compatibele apparaten

Hubs¹

Hub BP Jeweller (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid 2 (without casing)

Ajax Superior MegaHub (without casing)

Ajax-batterijen²

Internal battery NB (7.2V/95Ah)

Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Internal battery RB (6.4V/78Ah)

Normering

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017

Compatibiliteit

Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:



ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=CS.E.Y

Installatie

Operationeel temperatuurbereik
van -25 tot +55 °C
van -13 tot 131 °F

Operationele luchtvochtigheid
tot 95%

Volledige set

Cases E (395)
2 × Module Holder (type A)
2 × Kabel voor het aansluiten van de sabotagebeveiliging
Waterpas
Installatiekit
Snelstartgids

Behuizing

Kleur
wit, zwart

Afmetingen

395 × 300 × 108 mm
15,6" × 11,81" × 4,25"

Gewicht van het zwarte apparaat
N.t.b.

Gewicht van het witte apparaat
N.t.b.

Beschermingsklasse
IP66

Bescherming tegen stoten
IK10

¹ Om Hub BP Jeweller (without casing) te installeren, is Module Holder (type A) vereist. Voor andere compatibele hubs kan Module Holder (type B) worden gebruikt.

² Case E (395) ondersteunt de installatie van batterijen van derden. De grootte van de batterij moet worden gecontroleerd voor installatie.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/case-e-395/nl/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems