

# Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller

Draadloze noodknop voor locaties met een hoog risico



Alleen erkende partners mogen Superior-producten verkopen, installeren en onderhouden. Dit zorgt ervoor dat inkomsten beschermd zijn.



## Geen valse alarmen

- Beveiliging tegen onbedoelde activering van alarmen: twee knoppen, van elkaar gescheiden via een verdeler en ze moeten tegelijkertijd worden ingedrukt
- Functie voor alarmbevestiging om onnodige patrouilles te voorkomen
- Activeer een automatiseringsscenario's bij een alarm of bevestigd alarm

## Feilloos zelfstandig

- De batterij heeft een levensduur tot vijf jaar<sup>1</sup>
- Voorgeïnstalleerde batterijen
- Meldingen als de batterij bijna leeg is
- Automatische controle van batterijstatus eenmaal per dag

## Superior Jeweller-communicatietechnologie

- Tot 1.500 m (4.900 ft) aan communicatiebereik in een open ruimte<sup>2</sup>
- Verbeterde gegevensversleuteling
- Apparaatverificatie om spoofing te voorkomen
- Regelmatige polling om de huidige status van het apparaat weer te geven
- Detectie van communicatieverlies
- Frequency hopping om radioverstoring en jamming te voorkomen

## Snelle installatie en configuratie

- Toevoegen aan het systeem via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand in de Ajax-apps
- Opties om het apparaat om de pols, om de nek of aan een sleutelbos te dragen
- Bevestig het een vlakke ondergrond met een Holder<sup>3</sup>
- IP55-behuizing voor gebruik binnen en buiten

<p><b>Naleving van normen</b></p> <p>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</p>	<p><b>Communicatie met een hub of signaalversterker</b></p> <p>Superior Jeweller-communicatietechnologie</p> <p><b>Frequentiebanden</b> 865,0 - 868,0 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 869,4 - 869,65 MHz Het apparaat ondersteunt alle vermelde banden</p> <p><b>Communicatiebereik<sup>2</sup></b> 1.500 m 4.900 ft In een open ruimte</p>	<p><b>Behuizing</b></p> <p><b>Gewicht</b> 17 g 0,6 oz</p> <p><b>Kleur</b> zwart, wit</p> <p><b>Afmetingen</b> 47 × 35 × 16 mm 1,85" × 1,38" × 0,63"</p> <p><b>Beschermingsklasse</b> IP55, IK06</p>
<p><b>Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers</b></p> <p>Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:</p>  <p><a href="https://ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J">ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J</a></p>	<p><b>Installatie</b></p> <p><b>Operationeel temperatuurbereik</b> van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F</p> <p><b>Operationele luchtvochtigheid</b> tot 75%</p>	<p><b>Volledige set</b></p> <p>Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller 1 × CR2032 batterij (voorgeïnstalleerd) Snelstartgids</p>
<p><b>Voeding</b></p> <p><b>Batterij</b> 1 × CR2032 Voorgeïnstalleerd</p> <p><b>Levensduur van de batterij</b> Tot 5 jaar<sup>1</sup></p>		

<sup>1</sup> Meldingen als de batterij bijna leeg is na vier jaar gebruik.

<sup>2</sup> Het communicatiebereik is afhankelijk van het model van de hub.

<sup>3</sup> Apart verkrijgbaar.



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  
[ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller](https://ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller)

✉ support@ajax.systems  
📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems